

VEC : Špecifikácia na skriňovú nadstavbu s hydraulickou zdvižnou plošinou Dhollandia a posuvnou podlahou CargoFloor.

Číslo ponuky: 7544 /23 - B

Podvozok : MAN TGM 18.290 4x2, denná kabína, rázvor 4725mm

Vnútorne rozmery nadstavby:

predná časť dĺžka 2 540 mm + zadná časť 3879mm

šírka 2 465 mm /svetlá šírka v ráme zadných dverí 2420mm/

predná časť výška 2 420 mm

zadná časť výška 2 340 mm

1.Špecifikácia skriňovej nadstavby:

➤ Spodný rám /pomocný/ - oceľový, zvarovaný s oceľových pozdĺžnych a priečných „U“ profilov povrchovo upravený proti korózii otrieskaním, a lakovaním do základnej farby a vrchnej vrstvy v čiernej farbe.

➤ Podlaha je vyrobená z vodovzdornej preglejky hrúbky 27mm, skrutkovaná do spodného rámu, utesnená polyuretánovým tmelom. Úprava rámu vozidla pre montáž skartovacieho stroja.

➤ Bočné steny, predné čelo a strop nadstavby sú vyrobené z oceľových plechov vn. hr.0,4/ vonk. hr.0,6mm, lakovaných štandardne na bielo, vo farbe RAL 9010 lesk 70. Medzi plechmi je výplň tvrdou purpenou. Hrúbka bočných stien, predného čela a stropu je 31mm.

➤ Nad podlahou sa nachádza 428mm vysoký okopový plech z pozinkovaného plechu hr. 4mm.

➤ Zadný rám / portál / - oceľový - zinkovaný a lakovaný na bielo RAL 9010. Spodná priečka oceľová žiarovo pozinkovaná.

➤ Dvere:

Zadné dvere sú dvojkrídlové, s uzáverom na každom krídle dverí. Pod nadstavbou sú umiestnené hliníkové pákové aretácie dverí /vid'.obr/, a nástupné schodíky/vid'.obr/.

Počet pántov jedného krídla dverí - 3ks

Bočné jednokrídlové dvere, s vnútorným tyčovým uzatváraním, svetlou šírkou 1200 mm a výškou 2100 mm, a vo vzdialenosti od predného čela 850mm.



- Ostatné doplnky: reflexné tabule, plastové blatníky zo zásterkami, protivklňovacie zábrany hliníkové eloxované sklopné, skrinka na náradie plastová uzamykateľná 120l., plastová skrinka na 6kg hasiaci prístroj umiestnená na šasi vozidla, označenie vozidla na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu EHK č.104

- Piestové dvojokruhovú čerpadlo lomené OMFB Twin-Flow 70/35R ISO 21,5 Kg/ks in G5/4, out 2xG3/4 + montáž a zapojenie drtiča U-15H + olejová nádrž, hydraulické hadice elektrické zapojenie drtiča.



- Posuvná podlaha CargoFloor v zadnej časti nadstavby pre automatické vyprázdnenie ložnej plochy. Manuálne a diaľkové ovládanie. Montáž a oživenie s prepínaním použitia podlahy a drtiča pomocou ventilu.



- Osvetlenie vonkajšie:



- bočné oranžové diódové pozičné svetlá,
- zadné horné červené diódové svetlá
- predné horné biele diódové svetlá

vnútorné osvetlenie – 2 x stropný LED pás /v horných rohoch/
ovládaný pohybovým senzorom umiestneným v nadstavbe

- Vypracovanie protokolu poverenou skúšobňou, po dokončení vozidla v 2 stupni, podľa smernice 2007/46/ES v súlade s článkami 1.1 prílohy XVII. V cene je zahrnuté vypracovanie protokolu a jednostranné vyhlásenie pre OÚ dopravy.
- Hmotnosť nadstavby cca. 1950 kg.
- Záruka na nadstavbu 24 mesiacov.

2.Špecifikácia hydraulickej zdvižnej plošiny Dhollandia DHSOZ.10-1000kg **1150mm**



Kompaktná posuvná plošina pre bočné dvere

DH-SOZ.10 je vybavený dvojitou sklápacou plošinou a konštrukciou plošiny na mieru, aby sa zmestili v rámci dostupného montážneho priestoru na bok vozidla. V porovnaní s bývalým modelom DH-REK.10 tento moderná posuvná plošina ponúka obrovské zlepšenie ľahkej manipulácie, prevádzky a ergonómie.

Celo-hliníková plošina s nízkou hmotnosťou (základná časť + sklopný bod)

Syntetické valčeky pre kontakt medzi plošinou a zemou

Skladaniu a rozloženiu plošiny je napomáhané silnými krútiacimi pružinami

FUNKCIA + MECH.

Veľmi kompaktná posuvná plošina, špeciálne navrhnutá pre montáž na boky na podvozku nákladného vozidla

Kónická / klinová plošina. Úroveň jazdy s automatickým naklápaním na úrovni terénu

Naklonenie plošiny je možné nastaviť v ľubovoľnej polohe od vonkajších ovládacích prvkov.

HYDRAULIKA

2 zdvíhacie a 2 naklápacie valce pre maximálnu stabilitu plošiny

Elektrické bezpečnostné ventily na všetkých valcoch

Manuálna núdzová prevádzka na všetkých elektroventilo

Valcové piestne tyče z nehrdzavejúcej ocele

Jednotka čerpadla 12V alebo 24V DC, prístupná na 5 stranách pre jednoduchú údržbu

Hydraulické vyťahovanie pomocou centrálne namontovaného dvojčinného zatažovacieho valca

ELEKTRINA

Vnútorná ovládacia skrinka s hlavným vypínačom a odnímateľným kľúčom

Elektrické ovládanie bez citlivých elektronických súčiastok

Bezpečné vonkajšie ovládanie s povinnou obsluhou na 2 ruky

Elektrický motor s tepelnou poistkou



PRISPÔSOBENIE POŽIADAVKÁM

Kompaktná vopred zváraná konštrukcia posuvnej rúrky, prispôsobená na upevnenie skrutkou na podvozok



HYCA, s.r.o. , Viničnianska cesta 9, 902 01 PEZINOK www.hyca.sk mail: trojan@hyca.sk
Tel: 0918 722 227, IČO: 35900008 , IČ DPH: SK2021878595

KONEČNÁ ÚPRAVA+ ÚDRŽBA

Ložiská s nízkou údržbou vo všetkých kĺbových bodoch plus maznice

Rám plošiny v pozinkovanom alebo "zinkovanom" prevedení. Najlepšia možná ochrana proti korózii.

Alu plošiny alebo plošiny v prirodzenom prevedení

Váha čela pri dĺžke plošiny **430kg**



